

WB-12/13/12A/13A

TERMOVÍZNE KAMERY PRE BEZPEČNOSTNÉ MONITOROVANIE

:: 24 hodín v pohotovosti ::



Aplikácie:

- **perimetrická kontrola**
- **kamerové systémy**
- **nočná navigácia**
- **kontrola priemyselných technológií**

Dokonalý dohľad

Pohľad infračervenej kamery prenikne cez dym, hmlu, sneh i úplnú tmu a spozoruje i veľmi vzdialený cieľový objekt. Modely WB-12 a WB-13 sú vhodné na sledovanie fixných i pohyblivých scén (pomocou voliteľnej natáčacej konzoly pan/tilt) ako je perimetrická kontrola, ochrana objektov vysokej dôležitosti a bezpečnosti, vhodne môžu dopĺňať systémy CCTV, kde významnou mierou prispievajú ku včasnej detekcii narušenia objektov, ochrane verejného majetku i ku požiarnej prevencii.



Hlavné charakteristiky

- robustné, odolné telo
- rozšírená funkcionlita doplnená softvérom
- jednoduchá obsluha
- podpora multibodovej inštalácie
- výhodná cena

■ Technická špecifikácia

Vlastnosť	Parameter	WB-12 séria		WB-13 séria	
		WB-12A	WB-12	WB-13A	WB-13
Termovízny obraz	Snímacie zariadenie	nechladený FPA mikrobolometer, 25µm			
		160 ? 120	384 x 288	160 x 120	384 x 288
	Rozsah spektra	8–14 µm			
	Objektív	13mm		6,87 mm	
	Zorné pole	17,5° × 13,1°	40,5° × 31°	32,5° × 24,6°	70° × 55°
	Obrazová frekvencia	50/60Hz			
	Zoom	2x, 4x			
	Video výstup	1Vpp/75Ω PAL/NTSC			
	Nastavenie jasu	Automatické / manuálne			
Farebné podanie	256 úrovní šedej				
Napájanie	Napájacie napätie	230V/110V AC			
	Spotreba	4W			
Prevedenie	Rozmery (d x š x v)	169 × 82,5 × 99,8mm			
	Hmotnosť	0,94kg			
	Montážny závit pre statív	¼" -20			
Rozhranie	Video výstup	PAL/NTSC			
	RS422	vzdialené ovládanie z PC			
	Napájanie	konektor			
Konzola Pan/tilt (voliteľný doplnok)	Azimut	0° ~ 355°			
	Sklon	-90° ~ +6°			
	Max. zaťaženie	10kg			
	Uhlová rýchlosť	7°/s(azimut) / 6°/s (sklon)			
	Napájacie napätie	24V AC			
	Spotreba	30W			
	Rozmery (d x š x v)	189 × 169 × 222mm			
	Hmotnosť	4,2kg			
Pracovné prostredie	Prevádzková teplota	-20°C ~ +60°C			
	Skladovacia teplota	-40°C ~ +60°C			
	Relatívna vlhkosť	10% ~ 95%, nekondenzujúca			
Detekčné rozsahy	Detekcia	1,7m ~ 0,4km u človeka			
	Rozpoznanie	1,7m ~ 0,25km u človeka			



Profesionálny predajca:

BIBUS[®]
SUPPORTING YOUR SUCCESS

BIBUS SK, s.r.o
Trnavská 31, SK-94 901 Nitra

Tel.: 0903 777 017
Fax.: 037/ 7777 999

Email: cecho@bibus.sk
Http://www.bibus.sk